



## FICHA TÉCNICA

### EMBUTIDO DE SOLO ANTIOFUSCANTE 24W- 7566/7567



|                                              |
|----------------------------------------------|
| Potência: 24W                                |
| Fluxo Luminoso do led (LM): 1200lm (-+10%)   |
| Eficácia luminosa: 50,00lm/W (-+10%)         |
| Ângulo de abertura: 10°                      |
| IRC: 80                                      |
| Temperatura de cor: 3000(7566) / 6000K(7567) |
| Nicho: 20cm                                  |
| Fonte de luz: COB (x1)                       |
| Material: Alumínio e difusor em vidro.       |
| Grau de proteção (IP): IP67                  |
| Frequência (Hz): 50Hz/60Hz                   |
| Temperatura operacional: 45°C                |

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (Ta): -20~+50°C Evitar uso em temperaturas:<br>>55°C                    |
| Peso: 1,175kg                                                                                |
| Dimensão: 22X22X9cm                                                                          |
| Estrutura principal do dissipador: Policarbonato                                             |
| Corrente de saída (driver): 300mA +- 5% Tensão de alimentação Entrada<br>(driver): 110V-220V |
| Tensão de alimentação saída (driver): 110V-220V                                              |
| Fator Potência (FP): > 0,80                                                                  |
| Proteção do LED: Difusor em vidro, moldura de alumínio                                       |
| Garantia: 2 ANOS (contra defeito de fabricação)<br>Vida útil do LED: 25000H                  |